




產品規格

常規尺寸 寬度 1220mm
長度 2440mm
厚度 3mm 與 5mm
顏色：透明色



特性

具有良好的透光性
耐酸鹼、耐腐蝕、耐衝擊、易加工
通過CNS 7614 防火一級
通過UL-94 V-0垂直燃燒
重量輕、不易破碎、堅固耐用、不變形
物性優於玻璃及壓克力板

用途

無塵室隔間板
透明防疫隔板
機台封板蓋板

半導體設備機台透明板
工廠及大賣場、超商各種層架
PCB-LCD設備

化學工廠儀器設備
機電櫃

物性表

項目 Item	試驗方法 Test Method	單位 Unit	測試結果 Test Result
比重 Specific Gravity	ASTM D992	g/cm ³	1.38
抗拉強度 Tensile Strength	ASTM D638	kg/cm ²	640
抗拉模數 Tensile Modulus	ASTM D638	kg/cm ²	30462
耐衝擊強度 Izod Impact Strength	ASTM D256	kJ/m ²	1.8
熱變形溫度 Heating Deflection Temperature	ASTM D648	°C	70.2
軟化開始溫度 Softening Temperature	CNS 3142	°C	75.1
加熱收縮率 Flexibility shrinkage after heating	JS K6745	%	-0.5 / +0.16
體積電阻 Volume Resistivity (50% 1min)	ASTM D257	Ω	3.69×10^{12}
絕緣擊穿電壓 Dielectric Strength	JS K6861	MV/m	11.73



保旺事業股份有限公司
640104雲林縣斗六市雲科路二段107號
電話：05-5513680
傳真：05-5513890
E-mail: info@prowang.com.tw
網址: www.prowang.com.tw